Spécifications pour registres

Client :		Date :	
Projet :		Date requise :	
Contact :		Livraison requise :	
Téléphone :		Num. item / étiq. :	
Soumis. #:		Quantité par item :	
		Nouveau ou remplacement :	

Application	Type d'usine / application (précipitateur, turbine, etc...)			**Type de registre**
	Type de carburant et % de souffre			
	Localisation des joints (soufflante, cheminée, ...)			☐ Papillon rond
	Élévation		pi.	☐ Louvre rectangulaire
Taille	Taille de la conduite (dia. int. ou dimensions)		po.	☐ Parallèle
	Face à face requis (si remplacement)		po.	☐ Opposé
Média	Média (air, gas de combustion, ...)			☐ Guillotine
	Quantité de poussière		lbs./pi.ca.	☐ Dérivation
	Vitesse d'écoulement / volume		pi/s pc./min	☐ Contre-balancé
	Direction de l'écoulement (haut, bas, à angle, ...)			☐ Isolation de cheminée
Pression	Pression d'opération maximale		po. H2O	☐ Pales radiales
	Pression d'opération normale		po. H2O	
Température	Température des gaz	Continue	°F	
		Maximale – température	°F	**Note :**
		Maximale – durée	hr	SVP fournir schémas
		Maximale – durée cumulative	hr	ou dessins montrant
	Température ambiante	Maximale	°F	l'emplacement des registres
		Minimale	°F	dans le système.
Étanchéité	Fuites acceptables à travers le registre		% ou pc/m	
Conduit	Matériel de construction			
	Épaisseur		po.	**Autres notes :**
	Isolation	☐ Aucune ☐ Externe ☐ Interne		
		Épaisseur	in.	
		Matériel		
Opération	☐ Ouvert/fermé	Modulation : ☐ Démarrage ☐ Continu		
Actuateur	Contrôles			
	Type	☐ Électrique	Voltage : / /	
		☐ Pneumat.	Pression : psig	
		☐ Manuel	☐ Levier 10 pos. ☐ Chaine	
	Temps requis	sec		
	Enceinte	☐ Résist. Intempéries	☐ Résistant explosion	
Matériaux	Pale		Arbre	
	Corps		Siège	

9160 Boul. Leduc, bureau 410, Brossard (Québec) J4Y 0E3, Canada Tel: 450-338-3718 Fax: 450-874-0441 Courriel: info@metco-tech.com